

# QUALITY CERTIFIED PRODUCTS PRODUCTOS CON CALIDAD CERTIFICADA



SEGMENT: MIXERS

SECCIÓN: MEZCLADORES

## PREMIUM LINE / LÍNEA PREMIUM

### 120 L Concrete Mixer Hormigonera 120 L



Cement mixers that add value to your job.

*Hormigoneras que valorizan su obra.*

“Equipped with exclusive reduction system requiring less effort from the operator.”

“Equipada con el exclusivo sistema de reducción en el volante, proporcionando menos esfuerzo para el operador.”

### 150 L Concrete Mixer Hormigonera 150 L



#### Technical information / Datos técnicos

Drum capacity Capacidad del tambor	120 l
Mixing capacity Capacidad de la mezcla	80 l
Wet mix yield Rendimiento final de la mezcla	65 l
Number of cycles/hour Cantidad de ciclos/hora	20 cycles/cidos
Hourly production Producción horaria	1300 l. - 1,3 m <sup>3</sup>
Drum rotation Rotación del tambor	30 rpm
Recommended motor Motores recomendados	0.33 HP Electric motor Motor Eléctrico 0.33 HP
Belt (1) Correa (1)	3L - 230

Cement mixers driven by 0.33 HP electric motor, recommended for residential jobs.

*Hormigoneras accionadas con motor eléctrico 0.33 HP, indicada para trabajos en obras residenciales.*

#### Technical information / Datos técnicos

Drum capacity Capacidad del tambor	150 l
Mixing capacity Capacidad de la mezcla	90 l
Wet mix yield Rendimiento final de la mezcla	75l
Number of cycles/hour Cantidad de ciclos/hora	20 cycles/cidos
Hourly production Producción horaria	1500 l. - 1,5 m <sup>3</sup>
Drum rotation Rotación del tambor	30 rpm
Recommended motor Motores recomendados	0.33 HP Electric motor Motor Eléctrico 0.33 HP
Belt (1) Correa (1)	3L - 230

Make the  
**Right**  
choice, choose  
Menegotti  
products

- 12 month guarantee against factory defect;
- ISO 9001 - quality management system;
- Stamped drums providing greater durability and aesthetic appeal;
- DIN GG20 high wear-resistant cast iron components;
- Fast ring gear and pinion exchange system;
- fully interchangeable parts.

- Garantía de 12 meses contra defectos de fabricación;
- Sistema de gestión de la calidad - ISO 9001;
- Tambores estampados proporcionan más durabilidad y mayor aspecto estético;
- Componentes de hierro fundido DIN GG20 con alta resistencia al desgaste;
- Sistema de cambio rápido del piñón y de cremallera;
- Total intercambialidad de piezas.



# PROFESSIONAL LINE / LÍNEA PROFESIONAL

The MENEGOTTI Professional Line is the concrete mixer for every type of job. The first option by the rental business, mainly because of this low maintenance cost and excellent return on investment. Driven by electric motor, gasoline or diesel engine.

12 month guarantee against factory defects.

La Línea Profesional MENEGOTTI es la hormigonera para toda la obra. Preferidas por el sector de arriendo de máquinas, principalmente en función del bajo costo de mantenimiento y excelente retorno de la inversión. Accionamiento conforme a la necesidad del cliente: eléctrico, gasolina y diesel.

Garantía de 12 meses contra defectos de fabricación.

## 150 L Concrete Mixer Hormigonera 150 L



Electric motor version  
Versión con motor eléctrico

Always the first choice  
Siempre la mejor alternativa

- ISO 9001 Quality Management System.
- Best cost-benefit.
- Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.
- Mejor costo beneficio.

150 liters: "Equipped with exclusive reduction system, requiring less effort from the operator. Fully stamped drum".

150 litros: "Equipada con el exclusivo sistema de reducción en el volante, proporcionando menos esfuerzo para el operador. Tambor totalmente estampado."

### Technical information / Datos técnicos

Drum capacity Capacidad del tambor	150 l
Mixing capacity Capacidad de la mezcla	95 l
Wet mix yield Rendimiento final de la mezcla	75 l
Number of cycles/hour Cantidad de ciclos/hora	20 cycles/ciclos
Hourly production Producción horaria	1500L - 1,5 m <sup>3</sup>
Drum rotation Rotación del tambor	30 rpm
Recommended motors Motores recomendados	1 HP Electric Eléctrico 1 CV 3.5 HP combustion A combustión de 3.5 CV
Belt (1) Correa (1)	A 46



Version for combustion engine  
Versión con motor a combustión



## 250 L Concrete Mixer Hormigonera 250 L



Electric motor  
Versión con motor eléctrico

Better value  
Mejor precio

Better investment  
Mejor inversión

- Equipped with multipurpose box.
- Option for steel, solid rubber or pneumatic wheel with 13" rim.

- Equipada con caja universal.
- Opción para rueda metálica, goma maciza y rueda neumática aro 13.

### Technical information / Datos técnicos

Drum capacity Capacidad del tambor	250 l
Mixing capacity Capacidad de la mezcla	200 l
Wet mix yield Rendimiento final de la mezcla	175 l
Number of cycles/hour Cantidad de ciclos/hora	20 cycles/ciclos
Hourly production Producción horaria	3500L - 3,5 m <sup>3</sup>
Drum rotation Rotación del tambor	28 rpm
Recommended motors Motores recomendados	1 HP Electric Eléctrico 1 CV 3.5 HP combustion A combustión de 3.5 CV
Belt (1) Correa (1)	A 46

Version for combustion engine.  
Versión para motor a combustión.



Greater economy per job  
Más economía en el período

## 600 L Concrete Mixer with and without Loader Hormigonera 600 L con y sin Cargador



Cast iron base  
Base del tambor con hierro fundido

Version with two pneumatic wheels and without loader  
Versión con dos ruedas neumáticas y sin cargador

Tough enough for any job  
Robustez para toda la obra

### Technical information / Datos técnicos

Drum capacity Capacidad del tambor	645 l
Mixing capacity Capacidad de la mezcla	540 l
Wet mix yield Rendimiento final de la mezcla	440 l
Number of cycles/hour Cantidad de ciclos/hora	20 cycles/ciclos
Hourly production Producción horaria	8800L - 8,8 m <sup>3</sup>
Drum rotation Rotación del tambor	23 rpm
Recommended motors Motores recomendados	7.5 HP Electric motor Motor Eléctrico 7,5 HP 11.5 HP Combustion A combustión 11,5 HP
Belt (3) Correa (3)	A 90

Four wheel version, rubber tires and loader

Versión con cuatro ruedas neumáticas de goma y cargador



Version with four wheels and without loader

Versión con cuatro ruedas y sin cargador

Two models with mixing capacity of up to 540 liters of concrete  
Dos modelos con capacidad de mezcla de concreto hasta 540 litros

# 400 L Concrete Mixer Hormigonera 400 L



Fiber rack protection  
Protección de fibra  
de la cremallera



Engine Support  
Soporte do motor



Axle with shock absorbers  
Eje con molas



Pinion protection  
Proteccion del piñón



Shock absorbers  
Molas

Ball hitch coupler  
Empalme



Version with electric  
motor and rubber wheels  
Versión con motor eléctrico  
y ruedas de goma



Version for combustion  
engine and pneumatic wheels  
Versión para motor  
a combustión  
y ruedas neumáticas



Version for combustion engine  
and four pneumatic wheels  
Versión para motor a combustión  
y cuatro ruedas neumáticas

## Technical information / Datos técnicos

Drum capacity Capacidad del tambor	400 l
Mixing capacity Capacidad de la mezcla	310 l
Wet mix yield Rendimiento final de la mezcla	270 l
Number of cycles/hour Cantidad de ciclos/hora	15 cycles/cidos
Hourly production Producción horaria	4050L - 4,05 m <sup>3</sup>
Drum rotation Rotación del tambor	30 rpm
Recommend motors Motores recomendados	2 HP Electric Eléctrico 2 HP
	5.5 HP Combustion A Combustión 5,5 HP
Belt (2) Correa (2)	A 48

- Market reference product;
- Sold to more than 60 countries;
- Equipped with three mixing paddles;
- Best cost-benefit;
- Greater productivity;
- Mixing capacity for to up to 310 liters of concrete per cycle.

- La maquina referencial del mercado;
- Equipada con tres palas mezcladoras;
- Mejor costo-beneficio;
- Mayor productividad;
- Capacidad de mezcla de hormigón de hasta 310 litros por ciclo.

**Products  
that add  
value to  
your job**

**Productos  
que valorizan  
su obra**

- 1 - Internal gear manufactured in steel. It does not wear nor does it require maintenance.
- 2 - Interchangeable ring gear.
- 3 - MENEGOTTI rapid exchange system. Enables ring gear and pinion exchange in 10 minutes. Great advantage in equipment maintenance.
- 4 - Economical replacement parts always available for delivery.
- 5 - Slanting cone providing more durability.
- 6 - Smaller cone opening, enables greater material retention, and consequently, greater productivity.
- 7 - High resistance cast iron components, manufactured by the Group's Unit under ISO 9001 quality system.
- 8 - Equipped with three mixing paddles, providing better concrete mixing and a reduced work cycle.

- 1 - Corona de diente interno fabricada en acero, única en el mercado. No tiene desgaste y no tiene mantenimiento.
- 2 - Cremallera intercambiable. No necesita perforar nuevamente el tambor.
- 3 - Sistema de cambio rápido MENEGOTTI. Permite el cambio de cremallera y piñón en 10 minutos. Gran ventaja en el mantenimiento del equipo.
- 4 - Repuesto económicos de pronta entrega.
- 5 - Inclinación del cono proporcionando más durabilidad.
- 6 - Anchura de la boca del cono menor, permitiendo retener más material, teniendo por consiguiente, una mayor productividad.
- 7 - Componentes en hierro fundido de alta resistencia, fabricados por la Unidad del Grupo con Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001
- 8 - Equipada con tres palas mezcladoras, proporcionando una mejor homogeneización del hormigón en un ciclo de trabajo más reducido.

## TOP LINE 1000 / LÍNEA TOP 1000

### 400 L Concrete Mixer Hormigonera de 400 L

- Fast working concrete mixers, recommended for residential and small construction jobs;
- Electrical drive only;
- Competitive prices;
- Equipped with three mixing paddles;
- 6 month guarantee against manufacturing defects.

- *Hormigoneras livianas, indicadas para obras en residencias y construcciones pequeñas;*
- *Accionamiento solamente eléctrico;*
- *Precios competitivos;*
- *Equipada con tres palas mezcladoras;*
- *Garantía de 6 meses contra defectos de fabricación.*

#### Technical information / Datos técnicos

Drum capacity Capacidad del tambor	400 l
Mixing capacity Capacidad de la mezcla	310 l
Wet mix yield Rendimiento final de la mezcla	270 l
Number of cycles/hour Cantidad de ciclos/hora	15 cycles/ciclos
Hourly production Producción horaria	4,05m <sup>3</sup>
Drum rotation Rotación del tambor	30 rpm
Recommended motor Motores recomendados	2 HP Electric 5.5 HP Combustion Eléctrico 2 HP A Combustión 5.5 HP
Belt (2) Correa (2)	A 48



**MORE  
Results**

**Mejores  
Resultados**

## RENTAL LINE / LÍNEA RENTAL

### 400 L Concrete Mixer Hormigonera 400 L



Reinforced motor box. Extra strong switch use under rental conditions.  
*Caja de motor reforzada y con protección. Llave liga-desliga resistente al trabajo de arrendadores de máquinas.*



Detailed gear protection system.  
*Detalle de sistema de protección de engranajes.*



Optional: Multipurpose box for combustion engines.  
*Opcional: Caja universal para motores a combustión.*

Similar technical information from 400l professional and Top 1000

*Datos técnicos similares a la mezcladora de 400l profesional y Top 1000*

- Extra durability and resistance to meet demands of the rental market;
- Pinion and ring gear in ABNT Fc250 cast iron. High wear resistance;
- 15 month guarantee against manufacturing defects.

- *Más durabilidad y resistencia para el exigente mercado de arriendo de máquinas;*
- *Piñón y cremallera em hierro fundido ABNT FC250. Alta resistencia al desgaste;*
- *Garantía de 15 meses contra defectos de fabricación.*

Concrete mixers with similar characteristics to the professional line, specially developed for the rental market, with the following alterations in relation to the professional line:

- More powerful switch • Thicker drum • Reinforced chassis

*Hormigoneras con características similares a la línea profesional, desarrollada especialmente para el mercado de arriendo de máquinas, con las siguientes alteraciones con relación a la línea profesional:*

- *Llave de contacto con mayor potencia • Tambor con chapa más gruesa • Chasis reforzado*

## Mortar Mixers / Mezcladores de Argamasa

- Equipped with four nodular cast iron paddles with high wear resistance;
- Three models with electric, diesel and gasoline drive by a reduction system with treated gears;
- Tow bar for transporting on roads, equipped with safety device;
- Equipped with slice bag grill.



For mortar production with maximum homogenization.

- *Equipada con cuatro palas en hierro nodular con alta resistencia al desgaste;*
- *Tres modelos con accionamiento eléctrico, diesel y gasolina a través de un sistema de reducción de engranajes tratados térmicamente.*
- *Barra para transporte en autopistas, equipada con dispositivo de seguridad.*
- *Equipado con corta saco.*



*Para la fabricación de argamasa con la máxima homogeneización.*

#### Technical information Datos técnicos

	200L Mortar Mixer Mezclador de Argamasa 200 L	250L Mortar Mixer Mezclador de Argamasa 250 L	340L Mortar Mixer Mezclador de Argamasa 340 L
Total volume Volumen total	260 L	300 L	340 L
Mixing capacity Capacidad de mezcla	220 L	260 L	300 L
Drum capacity (in bags) Capacidad del tambor (en sacos)	2 1/2	3,0	4
External dimension C x L x A Dimensiones externas C x L x A	1.650 X 1.270 X 1.500 mm	1.800 X 1.270 X 1.500 mm	2.050 X 1.270 X 1.500 mm
Drive Accionamiento	"V" Belts and gears Correas "V" y engranaje	"V" Belts and gears Correas "V" y engranaje	"V" Belts and gears Correas "V" y engranaje
Wheels Rueda	Pneumatic 13" rim Aro 13" neumático	Pneumatic 13" rim Aro 13" neumático	Pneumatic 13" rim Aro 13" neumático
Recommended motors Motores recomendados	3.0 HP electric motor Motor eléctrico 3,0 CV 8.0 HP Combustion Motor de Combustión de 8,0 CV	3.0 HP electric motor Motor eléctrico 3,0 CV 8.0 HP Combustion Motor de Combustión de 8,0 CV	4.0 HP electric motor Motor eléctrico 4,0 CV 11.0 HP Combustion Motor de Combustión de 11,0 CV
Discharge system Sistema de descarga	Manual Manual	Manual Manual	Manual Manual
Discharge height (mm) Altura de descarga (mm)	400	400	400

Distribuidor

**Menegotti**  
The Mixer Company

Rua Erwino Menegotti, 381 - Caixa Postal 408  
89254-000 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Brasil  
Fone: +55 (47) 275-8000 - Fax: +55 (47) 371-3942  
E-mail: menegotti@menegotti.ind.br  
Home page: www.menegotti.ind.br

The company it reserves the right to proceed alterations from its products without previous acknowledgment.  
*La compañía se reserva la derecha de proceder alteraciones de sus productos sin el reconocimiento anterior.*